

Toepassingen

 Bosbouw
Landschapsaanleg

 Landbouw
Bouwen en slopen

Hoofdenmerken

Door het kleinere aandrijfhuis gaat de hele aandrijving samen met het boorbit het gat in, met als gevolg 30 cm extra diepte in vergelijking met een standaardaandrijving.
Een efficiënt ontwerp en gewijzigd slagvolume geven deze units nog meer koppel.
Grondboren met ronde en combinatieas beschikbaar.

Er is een groot aantal diameters voor vijzelbits verkrijgbaar om te passen bij het gat dat u boort

Kies uit bits met standaarduitvoering, zware uitvoering en steenuitvoering afhankelijk van de bodemomstandigheden


Er zijn extra bitverlengingen mogelijk voor diepere gaten

Compatibiliteit

Beschrijving	Artikelnummer	Compatibel met lader	
		Compatibel met graafmachine	
Grondbooraandrijving 10	6808799	MT55E, T450E IIIB, S70E, S100E, S450E IIIA, S450B T2, S70E, E17z, E17, E17z, E19, E20z	
Grondbooraandrijving 15C	6809442	A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S100E, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B T2, S530E IIIA, S530B T2, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E IIIB, S630E iT4, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, E27z, E27, E32, E34, E35, E35z, E37 (niet-EU), E45, E50, E55, E57W (alleen voor de EU), E26	
Grondbooraandrijving 15H	7145345	A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S100E, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B T2, S530E IIIA, S530B T2, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E IIIB, S630E iT4, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, E27z, E27, E32, E34, E35, E35z, E37 (niet-EU), E45, E50, E55, E57W (alleen voor de EU), E26	
Grondbooraandrijving 30C	6809445	A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B T2, S530E IIIA, S530B T2, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E IIIB, S630E iT4, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, E27z, E27, E32, E34, E35, E35z, E37 (niet-EU), E45, E50, E55, E62, E85 (alleen voor de EU), E57W (alleen voor de EU), E26	
Grondbooraandrijving 30H	7138264	A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B T2, S530E IIIA, S530B T2, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E IIIB, S630E iT4, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, E27z, E27, E32, E34, E35, E35z, E37 (niet-EU), E45, E50, E55, E62, E85 (alleen voor de EU), E57W (alleen voor de EU), E26	
Grondboor met hoog koppel en 35PH-aandrijving	7220280	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S510E IIIA, S510B T2, S530E IIIA, S530B T2, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E IIIB, S630E iT4, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, E35, E35z, E37 (niet-EU), E45, E50, E55, E62, E85 (alleen voor de EU)	
Grondboor met hoog koppel en 50PH-aandrijving	7227984	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E IIIB, S630E iT4, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, E35, E35z, E37 (niet-EU), E45, E50, E55, E62, E85 (alleen voor de EU)	

Kenmerken en prestaties

Beschrijving	Artikelnummer	Type grondboorbit	Graafdiepte (mm)	Buitendiameter (mm)	Minimumtoerental en debiet (RPM)	Maximum speed and flowrate (RPM)	Minimum torque and pressure (Nm)	Maximum torque and pressure (Nm)
Grondbooraandrijving 10	6808799	Rond	1473.0	254.0	36.0-23.0	90.0-57.0	1108.0-11930.0	-
Grondbooraandrijving 15C	6809442	Rond - zeskantig	1575.0	305.0	38.0-30.0	99.0-80.0	1410.0-11930.0	2644.0-207.0
Grondbooraandrijving 15H	7145345	Zeskantig	1575.0	305.0	38.0-30.0	99.0-80.0	1410.0-11930.0	2644.0-207.0
Grondbooraandrijving 30C	6809445	Rond - zeskantig	1575.0	305.0	32.0-49.0	90.0-140.0	2734.0-11930.0	5125.0-221.0
Grondbooraandrijving 30H	7138264	Zeskantig	1575.0	305.0	32.0-49.0	90.0-140.0	2734.0-11930.0	5125.0-221.0
Grondboor met hoog koppel en 35PH-aandrijving	7220280	Zeskantig	1575.0	-	-	128.0-190.0	-	5643.0-241.0
Grondboor met hoog koppel en 50PH-aandrijving	7227984	Zeskantig	1575.0	-	-	101.0-190.0	-	7148.0-241.0

Gewicht en afmetingen


Beschrijving	Artikelnummer	Bedrijfgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Totale lengte (A) (mm)	Totale breedte (B) (mm)	Totale hoogte (C) (mm)
Grondbooraandrijving 10	6808799	69.0	-	214.0	233.0	470.0

Beschrijving	Artikelnummer	Bedrijfsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Totale lengte (A) (mm)	Totale breedte (B) (mm)	Totale hoogte (C) (mm)
Grondbooraandrijving 15C	6809442	106.0	106.0	269.0	260.0	525.0
Grondbooraandrijving 15H	7145345	91.0	91.0	269.0	260.0	525.0
Grondbooraandrijving 30C	6809445	115.0	115.0	269.0	260.0	525.0
Grondbooraandrijving 30H	7138264	94.0	94.0	269.0	260.0	525.0
Grondboor met hoog koppel en 35PH-aandrijving	7220280	131.0	131.0	1007.0	293.0	290.0
Grondboor met hoog koppel en 50PH-aandrijving	7227984	131.0	131.0	1007.0	293.0	290.0