



Night-Lite Pro

Details Night-Lite Pro

Afmetingen

Masthoogte (ingetrokken): 1.85 m.
(max. werkhoogte): 9.14 m.
Transportlengte inclusief lichtelementen: 3.93 m.
Transportbreedte: 1.26 m.
Werkbreedte: 2.37 m.
Wielen en banden: 13"

Motor

Model: Kubota D905 BG, 1.500 omw.p.m. vloeistofgekoelde dieselmotor.
Capaciteit: 10.5 pk.
Brandstof: diesel
Brandstofverbruik: 1.7 l/u
Inhoud brandstoftank: 114 l tank

Verlichting

SHO (Super High Output)
lampen: vier 1.000 W HID;
geeft 10 keer zoveel licht als
vier 1.000 W halogeen lampen.

Elektriciteit

Generator: 6.0 kW 50 Hz, 1 fase,
50 Hz optioneel.
Bedrading: hardgewikkeld.
Trafo: samengesteld uit componenten. Aardingsbuis.
2x optioneel 220 V veiligheidscontactdozen.

Lichtmast

Opbouw: heavy-duty uitvoering, drie segmenten.
Geleidingsstrippen: zelfsmerend nylon.
Lampenhangstang: 360O draaibaar vanaf de grond.

Trailer

Frame: gezet en gelast staalprofiel.
Spatborden: ABS kunststof, bestand tegen stoten en corrosie.
Trek koppeling: Europees systeem diverse opties. Verlichtingsbak volgens Europese norm.

Stabilisators

Driepunts stabilisatiesysteem.
Het middelpunt van de mast
is centraal geplaatst tussen twee uitschuifbare stabilisators en de trekboom.
Blijft veilig functioneren bij
windvlagen tot 105 km/u.

Standaardgewicht

Lichtelementen: 7 kg per stuk, 28 kg per vier.
Trailer en lichtmast: 700 kg.
Totaalgewicht: ca. 728 kg.

Optioneel

Gegalvaniseerde mast.
SAF-T-Visor™ lichtkap.
Electrisch bediende lichtmast.
Verticale mast.
Iedere gewenste RAL kleur.